



FTXM

R32



Wi-Fi integrato

BLUEEVOLUTION

Unità interna		FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	298x804x252						299x998x292		
Peso	Unità		11,5						14,5		
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min			11,9/8,9/6,3/4,9	13,2/9,4/7,1/4,6	13,3/9,8/7,2/5,0	12,7/10,4/7,8/5,9	16,7/14/11,8/9,1	16,9/15/12,2/10
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min			11,4/9,2/6,9/4,9	11,1/9,4/6,9/5,1	14,0/10,0/7,1/5,3	14,5/11,5/8,6/6,9	16,5/15,2/12,4/11,1	17,7/15,8/12,7/11,6
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA			54	58	60			
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA			41/25/19	45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA			39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31	45/36/33
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi		ARC466A86								
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V								1~ / 50 / 220-240

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna		2MXM40M(N/9)/A	2MXM50M(N/9)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MXXM52A(9)		
Dimensioni	MXM*N	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		550x840x330						734x958x384	-	
	MXM*A(9)	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		552x852x350						734x974x408	734x974x401	
Peso	Unità		kg		36	41	60	57	62	63	67	68	57
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		60		61	59	61		64	59	
	Riscaldamento		dBA		62		61	59	61		64	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBA		48	46	48	46	48	49	52	46	
	Riscaldamento	Nom.	dBA		50	48	47	47	48	49	52	47	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS	-10 ~ 46						-10~50		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU	-15 ~ 18						-20~24		
Refrigerante	Tipo	R32											
	Carica	Kg		0,88	1,15	2,00	1,80	2,00	2,40	2,2			
	TCO ₂ eq			0,6	0,8	1,4	1,2	1,4	1,6	1,49			
	GWP	675											
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	m	20		25						
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30		50	60	70	75	50		
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15								
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V		1 ~ / 50 / 220-240								
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A		16	20	16	20	25	32	20		